ECHOtape™

Rubans d'isolation de construction et bâtiments

Fort, robuste et durable

Adhésifs de haute performance

Conçu pour des vastes plages de température

Rubans d'isolation de construction et bâtiments

Les entrepreneurs, les constructeurs et les professionnels de la construction ont une seule règle absolue: le travail bien fait dès la première fois. Ce qui est la raison pour laquelle les rubans d'isolation d' ECHOtape dépassent les normes les plus élevées en matière de fiabilité, de précision et des résultats supérieurs. Donc, peu importe la tâche à la main, vous pouvez laisser votre marque d'excellence à chaque chantier.

Grâce à une technologie révolutionnaire, notre gamme de ruban isolants en acrylique à haute performance, conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des entrepreneurs et des constructeurs travaillant avec l'isolation mécanique et l'isolation des bâtiments en métal. Que vous travailliez dans des conditions météorologiques extrêmes ou que vous ayez simplement besoin d'un ruban de résistance maximale, nos rubans de performance combinent une résistance au cisaillement exceptionnellement élevée avec des propriétés de collage à froid et à haute adhérence, garantissant un joint étanche aux intempéries dans pratiquement toutes les conditions environnementales.

Lorsque la qualité du travail repose sur la capacité de produire un lien étanche à l'épreuve des intempéries, vous pouvez compter sur ECHOtape pour être fiable, rouleau après rouleau.

PRODUIT / APPLICATION	DIMENSION(S)	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		CARACTÉRISTIQUES
DC-M155A **Ruban adhésif de polyester double face toutes saisons** Utilisé pour les joints à recouvrement sur l'isolant laminé et l'isolant réfléchissant	1.41 po x 60 vg | 36 mm x 55 m 1.41 po x 360 vg | 36 mm x 329 m 1.89 po x 60 vg | 48 mm x 55 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 3.6 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	-4°F -20°C
DC-M167A **Ruban adhésif de polyester double face toutes saisons** Utilisé pour les joints à recouvrement sur l'isolant laminé et l'isolant réfléchissant	1.41 po x 60 vg | 36 mm x 55 m 1.89 po x 60 vg | 48 mm x 55 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	90 oz/po 6 mil -40°F à 300°F -40°C à 150°C	-4°F -20°C
DC-R129A **Ruban adhésif de transfert double face toutes saisons** Utilisé pour les joints à recouvrement sur l'isolant laminé et l'isolant réfléchissant	1.41 po x 60 vg | 36 mm x 55 m 1.89 po x 60 vg | 48 mm x 55 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	90 oz/po 4 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	-4°F -20°C
FO-V2344/FO-V2348 **Ruban adhésif à rupture thermique simple face** Utilisé pour réduire le pontage thermique sur les charpentes extérieures et intérieures dans les bâtiments métalliques	¼ po x 2 po x 50 pi ⅛ po x 2 po x 75 pi ¼ po x 3 po x 50 pi ⅛ po x 3 po x 75 pi	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	20 oz/po ¼ po | ⅛ po -20°F à 158°F -29°C à 70°C	
FS-G7731 **Ruban adhésif de parement Lamtec WMP®-VR toutes saisons** Utilisé comme un joint de pare-vapeur et ruban de rapiécage pour isolant Lamtec WMP®-VR **Couleurs :** blanc ou noir	1.89 po x 50 vg | 48 mm x 45,72 m 2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m 5.67 po x 50 vg | 144 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 8.5 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C
FS-G7732 **Ruban adhésif de parement Lamtec WMP®-VR-R Plus toutes saisons** Utilisé comme un joint de pare-vapeur et ruban de rapiécage pour isolant Lamtec WMP®-VR-R plus **Couleurs :** blanc ou noir	1.89 po x 50 vg | 48 mm x 45,72 m 2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m 5.67 po x 50 vg | 144 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 8.5 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C
FS-G7735 **Ruban adhésif de parement Lamtec WMP®-10 toutes saisons** Utilisé comme un joint de pare-vapeur et ruban de rapiécage pour isolant Lamtec® WMP-10 **Couleurs :** blanc ou noir	1.89 po x 50 vg | 48 mm x 45,72 m 2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m 5.67 po x 50 vg | 144 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 8.5 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C

PRODUIT / APPLICATION	DIMENSION(S)	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		CARACTÉRISTIQUES
NOUVEAU **FS-G7736** **Ruban adhésif de parement Lamtec WMP®-50 toutes saisons** Utilisé comme un joint de pare-vapeur et ruban de rapiécage pour isolant Lamtec® WMP-50	2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 8.5 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C
FS-G7739 **Ruban adhésif de parement EHP-VR-R plus toutes saisons** Utilisé comme un joint de pare-vapeur et ruban de rapiécage pour isolant EHP-VR-R plus	2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 8.5 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C
FS-G7747 **Ruban adhésif de parement Alpha-VR-R plus toutes saisons** Utilisé comme un joint de pare-vapeur et ruban de rapiécage pour isolant Alpha-VR-R plus	2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 8.5 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C
NOUVEAU **FS-G7748** **Ruban adhésif de parement Lamtec WMP®-UV-HD toutes saisons** Utilisé comme joint de pare-vapeur et ruban de rapiéçage pour isolant Lamtec WMP®-UV-HD	2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 11 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C
NOUVEAU **FS-G7749** **Ruban adhésif de parement Lamtec® Gymguard toutes saisons** Utilisé comme joint de pare-vapeur et ruban de rapiéçage pour isolant Lamtec® Gymguard	2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 8.6 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C
NOUVEAU **FS-G7750** **Ruban adhésif de parement Lamtec® Arenashield toutes saisons** Utilisé comme joint de pare-vapeur et ruban de rapiéçage pour isolant Lamtec® Arenashield	2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	40 oz/po 7.5 mil -40°F à 176°F -40°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C
FS-J7744/FS-J7754 **Ruban adhésif toutes saisons ASJ** Utilisé comme un joint de pare-vapeur pour les chemisages de service (ASJ) les panneaux de conduit et l'isolation des tuyaux **Parement :** Disponible en Kraft (FS-J7744) ou en film poly blanc (AS-J7754)	2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	60 oz/po 10 mil -20°F à 176°F -29°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C CLASSIFIED UL

PRODUIT / APPLICATION	DIMENSION(S)	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		CARACTÉRISTIQUES
FS-K7751 **Ruban adhésif toutes saisons FSK** Utilisé comme un joint de pare-vapeur pour les produits d'isolation d'enveloppe FSK	1.89 po x 50 vg | 48 mm x 45,72 m 2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m 3.78 po x 50 vg | 96 mm x 45,72 m 4.72 po x 50 vg | 120 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	60 oz/po 5.5 mil -20°F à 176°F -29°C à 80°C	MOLD -4°F -20°C CLASSIFIED UL
MT-A7727 **Ruban aluminium toutes saisons** Utilisé comme ruban d'étanchéité pour l'isolation à facade d'aluminium	1.89 po x 50 vg | 48 mm x 45,72 m 2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	60 oz/po 3.6 mil -31°F à 248°F -35°C à 120°C	MOLD -4°F -20°C CLASSIFIED UL
MT-A7729 **Ruban aluminium blanc toutes saisons** Utilisé comme joint de pare-vapeur pour l'isolation à facade d'aluminium blanc	2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	60 oz/po 3.6 mil -31°F à 248°F -35°C à 120°C	MOLD -4°F -20°C CLASSIFIED UL
NOUVEAU **MT-A7757** **Ruban aluminium toutes saisons** Utilisé comme ruban d'étanchéité pour l'isolation à facade d'aluminium et l'isolation d'enveloppe FSK	1.89 po x 50 vg | 48 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	70 oz/po 3.35 mil -31°F à 248°F -35°C à 120°C	MOLD -4°F -20°C CLASSIFIED UL CAN/ULC-S102
NOUVEAU **PE-M4535** **Ruban adhésif pour joints de construction toutes saisons** Utilisé pour joindre et sceller les enveloppes de maison, les produits de revêtement isolant et les pare-vapeurs en polyéthylène **Couleurs :** blanc, rouge, argent	1.89 po x 54.6 vg | 48 mm x 50 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	60 oz/po 3.38 mil -40°F à 148°F -40°C à 120°C	MOLD -4°F -20°C
VI-V6460 **Ruban de vinyle gaufré pour jointer et rapiécer** Utilisé comme un joint de pare-vapeur et ruban de rapiécage pour l'isolation de vinyle blanc	2.83 po x 50 vg | 72 mm x 45,72 m	**ADHÉSION À L'ACIER** **ÉPAISSEUR** **TEMPÉRATURE DE SERVICE**	60 oz/po 5 mil -40°F à 190°F -40°C à 91°C	

ECHOtape™

CLÉS SYMBOLES : MOLD Résistant à la moisissure | -4°F -20°C Température d'application maximum au temps froid | CLASSIFIED UL Classée UL

ECHOtape™

PARLONS RUBAN

Contactez-nous

+1 800.461.8273
info@echotape.com
echotape.com

Canada 9001, ch. Avon, bureau 100
Montréal (Québec) H4X 2G8

États-Unis 5645 Daniels Street
Chino CA 91710