

Multi-TS

75-04

Fiche technique

Description:

Liquide anti-projections multifonction donnant une protection contre les projections de soudure. Protège la pièce travaillée, les chalumeaux oxyhydriques et l'outillage de soudure. Exempt de silicones et de solvants. Ininflammable. Conservation des métaux : préserve et protège.

•Constructions métalliques. •Fabrique de machines. •Constructions de conduites tubulaires. •Entreprises et machines de construction. •Services municipaux. •Entreprises de maintenance. •Robots de soudage. •Installation de coupe au plasma.

Mode d'emploi:

Appliquer simplement avec un vaporisateur manuel en couche très mince (20 g/m²) sur les pièces à protéger. Après soudure et avant transformation ultérieure de la pièce, enlever le MULTI-TS avec un chiffon ou rincer à l'eau. Ce faisant, on élimine en même temps l'huile et la graisse de la surface des pièces. Pas de préparation spécifique requise pour les pièces à zinguer.

Entreposage:

Sensible au gel; à stocker à température ambiante se situant entre 5 et 40C.

Ne pas entreposer au soleil: ne réduira pas la qualité du produit mais la couleur pourrait changer.



Propriétés et avantages:

- Exempt de silicone.
- Pas de vapeurs dangereuses pour l'utilisateur.
- Sans solvant et sans acide (pH=7).
- Absolument sans odeur.
- Aucun problème de galvanisation après utilisation.
- Sans hydrocarbures chlorés et fluorés (C.F.C.)
- Lavable avec de l'eau.
- Ininflammable.
- Economique à l'emploi.
- Nettoie les pièces traitées et élimine huiles et graisses.



Formats et emballages:



| Contenu net | Type | Art.-No |  |
|---------------------|-------|----------------|---|
| 4 l [1.06 gal.] | bidon | 75-0404 | 4 |
| 20 l [5.28 gal.] | bidon | 75-0420 | 1 |
| 205 l [54.15 gal.] | baril | 75-0445 | 1 |

1392, Avenue de la gare Mascouche (QC) Canada, J7K 2Z2

☎ 1-(888) 452-6382 ☎ (450) 477-3102 ☎ 1-(450) 477-6664

🌐 www.ametasolution.com ✉ info@ametasolution.com



AMETA
SOLUTION.COM